MC2®

## *MC2*®-KESSELGERÄUSCHDÄMPFER für Zentralheizungen

Der leistungsstarke *MC2*-Kesselgeräuschdämpfer reduziert Kesselgeräusche effektiv und stellt die Effizienz des Heizsystems wieder her.
Geeignet für den Einsatz in geschlossenen und offenen Zentralheizungssystemen, sowohl älteren als auch neueren Datums.

- Dämpft Heizkesselgeräusche
- Beseitigt Kalkablagerungen
- Sorgt für eine optimale Leistung des Heizkessels
- Kompatibel mit allen Metallen einschließlich Aluminium

---

### Physikalische und chemische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Aussehen: | Flüssigkeit |
| Farbe: | Farblos |
| Geruch: | Leicht |
| Löslichkeit: | Vollständig mischbar |
| pH-Wert (konzentrierte Lösung): | 10,3 |
| Relative Dichte: | 1,02 g/cm$^3$ |

---

### Produktanwendungen

Zur Reduzierung von Heizkesselgeräuschen und zur Verbesserung der Wärmeeffizienz; *MC2* bietet privaten Zentralheizungssystemen wirksamen Schutz

---

### Anwendung

500 ml *MC2* reichen für eine effektive Behandlung eines typischen 100-Liter-Systems/Systems mit zehn Heizkörpern.
Befüllen Sie das System über die Füllschleife oder den Heizkörper über einen geeigneten Injektor oder einen *MagnaClean*® -Filter mit *MC2*. Bei offenen Systemen kann *MC2* über den F&E-Behälter zugegeben werden. Dabei sollten Sie unbedingt eine ausreichende Wassermenge am Ablasspunkt entleeren, damit *MC2* in den Heizkreislauf gelangt.
Für größere oder stark verschmutzte Systeme kann bei Bedarf eine zusätzliche Menge *MC2* verwendet werden.

*MC2* sollte im System verbleiben.
Für einen langfristigen Systemschutz verwenden Sie den *MC2*-Kesselgeräuschdämpfer in Kombination mit dem *MC1+-Heizungsschutz* von ADEY.

*Hinweis: NICHT zur Verwendung in indirekt beheizten Warmwasserspeichern geeignet.*

---

### Anwendung

*MC2* ist für alle geschlossenen und offenen Zentralheizungssysteme geeignet, sowohl älteren als auch neueren Datums.
*MC2* ist nicht für den Einsatz in indirekt beheizten Warmwasserspeichern mit „prismatischen“ Zylindern geeignet, bei denen eine Trinkwasserbehandlung erforderlich ist.

---

### Verpackung, Handhabung und Lagerung

Erhältlich in 500-ml-Behältern.

*MC2* wird als ungefährlich eingestuft, aber wie bei allen Haushaltschemikalien sollte der direkte Kontakt mit der Substanz vermieden, sie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt und ein Kontakt mit Augen und Haut vermieden werden.
Kühl und bei Temperaturen zwischen 0°C und 35°C lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren.




M02818 V1