MC2+®
Rapide

## *MC2+*®-KESSELGERÄUSCHDÄMPFER für Zentralheizungen

Der leistungsstarke *MC2+ RAPIDE* reduziert Kesselgeräusche effektiv und stellt die Effizienz des Heizsystems wieder her. *MC2+ RAPIDE* ermöglicht eine schnellere, stärkere und einfachere Dosierung; ein 125-Liter-System kann in nur 20 Sekunden dosiert werden.
Geeignet für den Einsatz in geschlossenen und offenen Zentralheizungssystemen, sowohl älteren als auch neueren Datums.

- Dämpft Heizkesselgeräusche
- Behandelt 125 Liter in 20 Sekunden
- Beseitigt Kalkablagerungen
- Sorgt für eine optimale Leistung des Heizkessels
- Kompatibel mit allen Metallen einschließlich Aluminium

---

### Physikalische und chemische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Aussehen: | Flüssigkeit |
| Farbe: | Farblos |
| Geruch: | Leicht |
| Löslichkeit: | Vollständig mischbar |
| pH-Wert (konzentrierte Lösung): | 10,0 |
| Relative Dichte: | 1,04 g/cm$^3$ |

---

### Produktanwendungen

Zur Reduzierung von Heizkesselgeräuschen und zur Verbesserung der Wärmeeffizienz; *MC2+ RAPIDE* bietet privaten Zentralheizungssystemen wirksamen Schutz

---

### Anwendung

300 ml *MC2+ RAPIDE* reichen zur Behandlung von bis zu 125 Litern oder 15 Einzelplatten-Heizkörpern.
Befüllen Sie das System mithilfe des mitgelieferten Adapters über die Füllschleife oder einen Heizkörper oder eine *MagnaClean*® -Filterentlüftung mit *MC2+ RAPIDE*.
Für größere oder stark verschmutzte Systeme kann bei Bedarf eine zusätzliche Menge *MC2+ RAPIDE* verwendet werden.

*MC2+ RAPIDE* sollte im System verbleiben.
Für einen langfristigen Systemschutz verwenden Sie *MC2+ RAPIDE* in Kombination mit dem *MC1+*-Heizungsschutz von ADEY.

*Hinweis: NICHT zur Verwendung in indirekt beheizten Warmwasserspeichern geeignet.*

---

### Anwendung

*MC2+ RAPIDE* ist für alle geschlossenen und offenen Zentralheizungssysteme geeignet, sowohl älteren als auch neueren Datums.
*MC2+ RAPIDE* ist nicht für den Einsatz in indirekt beheizten Warmwasserspeichern mit „prismatischen“ Zylindern geeignet, bei denen eine Trinkwasserbehandlung erforderlich ist.

---

### Verpackung, Handhabung und Lagerung

Erhältlich in 300-ml-Behältern.

*MC2+ RAPIDE* wird als ungefährlich eingestuft, aber wie bei allen Haushaltschemikalien sollte der direkte Kontakt mit der Substanz vermieden, sie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt und ein Kontakt mit Augen und Haut vermieden werden.
Warnung: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Vor Sonnenlicht schützen und nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nur gemäß den Anweisungen verwenden.
Kühl und bei Temperaturen zwischen 0°C und 35°C lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren.




M02818 V1