MC10+®

**MC10+® Système de chauffage central et par le sol BIOCIDE**

MC10+ est un produit de haute performance qui empêche la formation et la croissance de la contamination bactérienne, des algues et des micro-organismes dans les systèmes de chauffage central et par le sol. MC10+ offre des niveaux de protection avancés, avec une formule plus concentrée, puisqu'un seul flacon traite 125 litres.

- Double biocide et fongicide haute performance
- Prévient la contamination bactérienne et les algues
- Formule concentrée, traite 125 litres
- Conçu pour tous les systèmes de chauffage, y compris les planchers chauffants
- Compatible avec tous les produits ADEY MC
- Assure un fonctionnement efficace du système

---

## Propriétés physiques et chimiques

| | |
|---|---|
| Apparence: | Liquide |
| Couleur: | Sans couleur |
| Odeur: | Léger |
| Solubilité: | Miscible |
| pH (solution concentrée): | 4 - 5 |
| Densité relative: | 1.01 |

---

## Utilisations

Prévention de la formation de contamination bactérienne, d'algues et de micro-organismes dans tous les systèmes de chauffage et de refroidissement, y compris sous le sol. Compatible avec tous les caoutchoucs et autres composants non métalliques.

---

## Mode d'emploi

500 ml de MC10+ permettent de traiter jusqu'à 125 litres ou 100 m2 de chauffage par le sol.

Introduire MC10+ dans le système via la boucle de remplissage, le radiateur ou le collecteur à l'aide d'un injecteur approprié, ou via un filtre MagnaClean®. Pour les systèmes à ventilation ouverte, MC10+ peut être ajouté via le réservoir F&E, en n'oubliant pas de retirer suffisamment d'eau via le point de vidange pour s'assurer que MC10+ entre dans le circuit du système.

Pour les systèmes non traités ou fortement contaminés, nettoyer et rincer soigneusement avec le nettoyant MC3+ d'ADEY. Remplir le système en ajoutant le Biocide MC10+, en conjonction avec le Protecteur MC1+ pour prévenir la corrosion et le tartre.

Nous recommandons de compléter les niveaux de MC10+ sur une base annuelle.

*N.B. Ne pas utiliser dans les cylindres indirects à simple alimentation.*

---

## Application

Le MC10+ convient à tous les systèmes de chauffage fermés et ouverts. Le MC10+ ne convient pas à une utilisation dans les ballons « primatiques » à alimentation unique où un traitement de l'eau potable est nécessaire.

---

**Conditionnement, manutention et stockag**

Disponible en contenants en plastique de 500 ml.

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.



Avertissement : Masse réactionnelle de : 5-chloro-2-méthyl-4-iso-thiazolin-3-one [n° CE 247-5007] et 2-méthyl-

2H-isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6). Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un vêtement de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas d'irritation cutanée ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Tenir hors de portée des enfants.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

