MCZERO® ANTIGEL pour installations de chauffage central

MCZERO est une solution antigel haute performance conçue pour prévenir le gel de tous types d'eau et éviter la corrosion des métaux ainsi que la formation de tartre.

- Empêche le gel
- Prévient la corrosion et la formation de tartre
- Réduit les défaillances des composants et les coûts d'intervention pour l'entretien
- Permet de maintenir l'efficacité de l'installation et de réduire la facture énergétique
- Classé comme non dangereux
- Protège tous les métaux et alliages présents dans les installations de chauffage
- Convient à tous les types d'eau

Propriétés physiques et chimiques

Apparence :	Liquide
Couleur :	Clair / jaune très pâle
Odeur :	Légère
Solubilité :	Soluble
pH (solution concentrée) :	7,0 – 8,0
Densité :	1,02 – 1,06 g/cm^3

Utilisations

Assure une protection à long terme des installations de chauffage central domestique contre le gel et les effets néfastes de la corrosion métallique sur tous les métaux et alliages présents dans l'installation, y compris l'acier doux, le cuivre, l'aluminium et leurs alliages. Compatible avec tous les caoutchoucs et autres composants non métalliques. Conforme à la norme CIAS (Chemical Inhibitor Approval Standard) de NSF.

Mode d'emploi

Une dose de 25 % de *MCZERO* assure une protection contre le gel et la corrosion pour une installation typique de 100 litres / dix radiateurs jusqu'à -11 °C. Pour les installations plus importantes ou un degré plus élevé de protection contre le gel et la corrosion, veuillez utiliser le guide de dosage recommandé ci-dessous :

Concentration	25 %	30 %	35 %	40 %
Protection	-11 °C	-14 °C	-17 °C	-22 °C

Pour introduire *MCZERO* dans le système, nous recommandons d'utiliser un récipient de dosage adapté. Sinon, procéder au dosage via le vase d'expansion.

N.B. NE PAS utiliser dans les ballons d'eau chaude indirects à alimentation unique.
N.B. Ne pas utiliser le produit en combinaison avec ou dans les installations contenant des nitrites.

Application

MCZERO convient à toutes les installations de chauffage central en circuit fermé et en circuit ouvert. Antigel inhibé idéal pour les installations laissées sans surveillance pendant de longues périodes, comme les propriétés inoccupées ou les maisons de vacances.

Conditionnement, manutention et stockage

Disponible dans des récipients de 5, 10, 25, 200 et 1000 litres.

MCZERO est classé comme non dangereux, mais comme pour tous les produits chimiques, tenir hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin.

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient bien fermé.



NSF CIAS

M02818 V1.3

ADEY