MC1+®

MC1+® PROTECTEUR pour installations de chauffage central

Le protecteur *MC1+* haute performance protège à la fois de la corrosion et des dépôts de tartre.
Le produit de traitement *MC1+* assure une protection de l'installation de chauffage central très supérieure à un inhibiteur standard de 100 litres en protégeant l'installation contre le risque de purge et de remplissage partiels au fil du temps. Formulé pour une meilleure protection des installations de taille moyenne ET les installations comptant jusqu'à 15 radiateurs.

Le nouveau produit de traitement *MC1+* est le résultat d'une vaste expertise industrielle et de nombreuses années d'expérience. Il a été conçu et testé dans les laboratoires accrédités UKAS d'ADEY au Royaume-Uni.

- Empêche la formation de boues noires
- Traite 125 litres
- Réduit les défaillances des composants et les coûts d'intervention pour l'entretien
- Maintient le niveau de confort de la température ambiante
- Empêche la formation de zones froides dans les radiateurs
- Permet de maintenir l'efficacité de l'installation et de réduire la facture énergétique
- Protège tous les métaux et alliages présents dans les installations de chauffage
- Convient à tous les types d'eau

Propriétés physiques et chimiques

Apparence :	Liquide
Couleur :	Clair, jaune pâle / jaune
Odeur :	Légère
Solubilité :	Soluble dans l'eau
pH (solution concentrée) :	8,0
Densité relative :	1,12 - 1,15 g/cm^3

Utilisations

Protection à long terme des installations de chauffage central domestique contre les dommages dus à la corrosion métallique et aux dépôts de tartre. Empêche la corrosion de tous les métaux et alliages communément présents dans les installations de chauffage, y compris l'acier doux, le cuivre, l'aluminium et leurs alliages. Compatible avec tous les caoutchoucs et autres composants non métalliques. Conforme à la norme CIAS (Chemical Inhibitor Approval Standard) de NSF.

Mode d'emploi

500 ml de *MC1+* traitent jusqu'à 125 litres ou 15 radiateurs à panneau simple.
Introduire *MC1+* dans l'installation via la boucle de remplissage ou un radiateur au moyen d'un injecteur adapté ou d'un filtre *MagnaClean*®. Sinon, procéder au dosage via un radiateur ou le vase d'expansion.
Pour assurer une protection continue, veiller à vérifier régulièrement les niveaux de *MC1+* durant l'entretien annuel de l'installation ou à la suite d'une maintenance de l'installation exigeant une purge complète ou partielle.
Pour garantir un niveau de traitement adéquat, vérifier la concentration de *MC1+* à l'aide du kit *MC1 + Quick Test*.
Nous recommandons de faire l'appoint des niveaux de *MC1+* chaque année.

N.B. NE PAS utiliser dans les ballons d'eau chaude indirects à alimentation unique.
N.B. Ne pas utiliser le produit en combinaison avec ou dans les installations contenant des nitrites.

Application

MC1+ convient à toutes les installations de chauffage central en circuit fermé et en circuit ouvert. Le niveau de l'inhibiteur dans l'installation doit être contrôlé en même temps que l'entretien annuel de la chaudière, afin d'assurer le maintien du dosage de protection optimum. *MC1+* ne convient pas aux ballons d'eau chaude « primatic » indirects à alimentation unique pour lesquels un traitement de l'eau potable est nécessaire.
Remarque : il est déconseillé d'utiliser MC1+ dans les installations en acier galvanisé. Si c'est le cas, vérifier régulièrement les niveaux de MC1+ et faire l'appoint si nécessaire.

Environnement

MC1+ est classé comme non dangereux, tout en assurant une protection efficace contre la corrosion et le tartre. *MC1+* ne contient pas de phosphates, d'EDTA ou de nitrates / nitrites nuisibles pour l'environnement.

Qualité

ISO 9001 et ISO 14001

Conditionnement, manutention et stockage

Disponible en bidon en plastique de 500 ml.
MC1+ est classé comme non dangereux, mais, comme pour tous les produits chimiques à usage domestique, éviter tout contact direct, tenir hors de portée des enfants et éviter tout contact avec les yeux et la peau. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Conserver uniquement le produit dans son emballage d'origine.



NSF CIAS

kiwa
K84107

BELGAQUA
Fluide certifié de catégorie 3 conforme à la norme EN1717

M02818 V1.3

ADEY®