MC2®

## *MC2*® RÉDUCTEUR DE BRUIT pour installations de chauffage central

Le réducteur de bruit *MC2* haute performance atténue efficacement les bruits de la chaudière et contribue à maintenir l'efficacité thermique du chauffage.
Convient aux installations de chauffage central en circuit fermé et en circuit ouvert, anciennes comme neuves.

- Réduit le bruit de la chaudière
- Élimine le tartre
- Contribue à maintenir l'efficacité du chauffage
- Compatible avec tous les métaux, y compris l'aluminium

---

### Propriétés physiques et chimiques

| | |
|---|---|
| Apparence : | Liquide |
| Couleur : | Incolore |
| Odeur : | Légère |
| Solubilité : | Entièrement miscible |
| pH (solution concentrée) : | 10,3 |
| Densité relative : | 1,02 g/cm$^3$ |

---

### Utilisations

Conçu pour réduire le bruit de la chaudière et améliorer l'efficacité thermique, *MC2* assure une protection efficace pour les installations de chauffage central domestique.

---

### Mode d'emploi

500 ml de *MC2* permettent de traiter efficacement une installation typique de 100 litres / dix radiateurs.
Introduire *MC2* dans l'installation via la boucle de remplissage ou un radiateur au moyen d'un injecteur adapté ou d'un filtre *MagnaClean*®. Dans les installations à circuit ouvert, il est possible d'ajouter le *MC2* via le vase d'expansion, en veillant à évacuer suffisamment d'eau par le point de vidange afin d'assurer une bonne pénétration du *MC2* dans le circuit.
Pour les installations plus importantes ou très encrassées, utiliser plus de *MC2* si nécessaire.

*MC2* doit rester dans le système.
Pour une protection durable de l'installation, utiliser le réducteur de bruit *MC2* en combinaison avec le protecteur *MC1+* d'Adey.

*N.B. NE PAS utiliser dans les ballons d'eau chaude indirects à alimentation unique.*

---

### Application

*MC2* convient à toutes les installations de chauffage central en circuit fermé et en circuit ouvert, anciennes comme neuves.
*MC2* ne convient pas aux ballons d'eau chaude « primatic » indirects à alimentation unique pour lesquels un traitement de l'eau potable est nécessaire.

---

### Conditionnement, manutention et stockage

Disponible en bidon de 500 ml.

*MC2* est classé comme non dangereux, mais, comme pour tous les produits chimiques à usage domestique, éviter tout contact direct, tenir hors de portée des enfants et éviter tout contact avec les yeux et la peau.
Conserver dans un endroit frais à une température comprise entre 0°C et 35°C. Conserver uniquement le produit dans son récipient d'origine.




M02818 V1

ADEY®