ADEY®

MagnaClean®
HP+ HydroMesh™

Installation and servicing

- Installation et entretien
- Installation und Wartung
- Installatie en onderhoud
- Installazione e manutenzione
- Instalación y mantenimiento
- Beszerelés és szervizelés
- Montáž a údržba
- Inštalácia a servis
- Montaż i serwisowanie
- Установка и техобслуживание
- Montaj ve servis
- Εγκατάσταση και σέρβις
- Montavimas ir techninė priežiūra
- Монтаж и обслужване
- Instalare și operațiuni de service
- Installasjon og service
- Installation og service
- Asennus ja huolto
- Uppsetning og viðhald
- Installation och service



CAUTION / ATTENTION / ACHTUNG / ATTENTIE / ATTENZIONE / PRECAUCIÓN / CORSIKTIGHETSREGLER / FIGYELEM / UPOZORNĚNI / UPOZORNENIE / UWAGA / DIKKAT / ΠΡΟΣΟΧΗ / DĖMESIO / ВНИМАНИЕ / ATENȚIE / VÆR VARSOM / BEMÆRK / HUOMIO / VARÚÐ / VARNING



MagnaClean® filter contains a strong magnet. Keep away from all electrical devices, bank cards and other magnetic devices.

Le filtre *MagnaClean*® contient un puissant aimant. Tenir le produit à l´écart de tout appareil électrique, cartes bancaires et tout autre dispositif magnétique.

MagnaClean® Filter enthält einen starken Magneten, halten Sie Kreditkarten und andere magnetische Speichermedien fern.

Het *MagnaClean*® filter bevat een sterke magneet. Uit de buurt houden van alle elektrische apparaten, bankpassen en andere magnetische apparaten.

Il filtro *MagnaClean*® contiene un magnete potente. Tenerlo lontano da tutti i dispositivi elettrici, da carte bancarie e altri dispositivi magnetici.

El filtro *MagnaClean*® contiene un potente imán. Manténgalo alejado de aparatos eléctricos, tarjetas bancarias o dispositivos magnéticos de cualquier tipo.

A *MagnaClean*® szűrő erős mágnest tartalmaz. Tartsa távol minden elektromos készüléktől, bankkártyától és más mágneses eszközöktől.

Součástí filtru *MagnaClean*® je silný magnet. Udržujte v bezpečné vzdálenosti od elektrických zařízení, bankovních karet a dalších magnetických zařízení.

Uchovávajte mimo dosahu všetkých elektrických zariadení, bankových kariet a iných magnetických zariadení.

Filtr *MagnaClean*® jest wyposażony w silny magnes. Trzymać z dala od wszelkich urządzeń elektrycznych, kart bankowych i innych urządzeń magnetycznych.

Фильтр *MagnaClean*® содержит мощный магнит. Держите его на безопасном расстоянии от электроприборов, банковских карт и прочих магнитных устройств

MagnaClean® filtresinde kuvvetli bir mıknatıs bulunur. Her türlü elektronik cihazdan, banka kartlarından ve diğer mıknatıslı cihazlardan uzak tutulmalıdır.

Το φίλτρο *MagnaClean*® περιέχει έναν ισχυρό μαγνήτη. Διατηρείτε το μακριά από όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, τις τραπεζικές κάρτες και άλλες μαγνητικές συσκευές.

MagnaClean® filtre yra galingas magnetas. Laikykite jį saugiu atstumu nuo bet kokių elektrinių įrenginių, bankų kortelių arba kitokių magnetinių įrenginių.

Филтърът *MagnaClean*® съдържа силен магнит. Пазете на разстояние от него всякакви електрически устройства, банкови карти и други магнитни устройства.

Filtrul *MagnaClean*® conține un magnet puternic. Nu îl utilizați în apropierea dispozitivelor electrice, a cardurilor bancare și a altor dispozitive magnetice.

Norwegian *MagnaClean*® filter inneholder en sterk magnet. Hold magneten unna alle elektriske enheter, bankkort og andre magnetiske enheter.

MagnaClean®-filteret indeholder en stærk magnet. Hold det væk fra alle elektriske enheder, bankkort og andre magnetiske enheder.

MagnaClean®-suodatin sisältää voimakkaan magneetin. Pidä loitolla kaikista sähkölaitteista, pankkikorteista ja muista magneettilaitteista.

MagnaClean® sían er með sterkan segul. Geymið hana fjarri rafmagnstækjum, greiðslukortum og öðrum segulmögnuðum hlutum.

MagnaClean®-filtret innehåller en stark magnet. Förvara på avstånd från alla elektriska apparater, bankkort och andra magnetiska apparater.



MagnaClean filter is a pressurized device. Always release pressure before servicing.

Le filtre *MagnaClean* est un dispositif préssurisé. Relâchez toujours la pression d´air avant d´entreprendre tout entretien.

MagnaClean ist ein Hochdruckgerät. Lassen Sie stets den Druck ab, bevor Sie das Gerät einstellen oder instandsetzen.

MagnaClean-filter is een apparaat onder druk. Laat altijd de druk ontsnappen voordat u onderhoud uitvoert.

Il filtro *MagnaClean* è un dispositivo sotto pressione. Scaricare sempre la pressione prima della manutenzione.

El filtro *MagnaClean* es un dispositivo a presión. Libere siempre la presión antes de realizar tareas de servicio.

A *MagnaClean* szűrő erős mágnest tartalmaz. Kellő óvatossággal legyen ,ha szívritmus-szabályozóval rendelkezik! údržby vždy uvolňujte tlak.

Filtr *MagnaClean* je tlakové zařízení, před prováděním údržby vždy uvolňujte tlak.

Filter *MagnaClean* je tlakové zariadenie, pred vykonávaním údržby vždy uvoľňujte tlak.

Filtr *MagnaClean* jest urządzeniem ciśnieniowym. Przed przystąpieniem do serwisowania każdorazowo obniżyć ciśnienie.

Фильтр *MagnaClean* - это устройство под давлением, всегда сбрасывайте давление перед обслуживанием.

MagnaClean filtresi basınçlı bir cihazdır. Bakım işlemi öncesind basınç boşaltılmalıdır.

Το φίλτρο *MagnaClean* είναι μια συσκευή υπό πίεση. Πάντοτε να εκτονώνετε την πίεση πριν από την εκτέλεση σέρβις.

MagnaClean filtras – tai slėginis įrenginys. Prieš atlikdami bet kokią techninę priežiūrą slėgį visada išleiskite.

Филтърът *MagnaClean* е устройство под налягане. Винаги изпускайте налягането преди обслужване.

Filtrul *MagnaClean* este un dispozitiv sub presiune. Eliberați întotdeauna presiunea înainte de a efectua operațiuni de service.

MagnaClean jobber under trykk. Utløs alltid trykket før service.

MagnaClean-filteret er en enhed under tryk. Frigiv altid trykket inden service.

MagnaClean-suodatin on paineistettu laite. Vapauta paine aina ennen huoltoa.

MagnaClean filter er tæki undir þrýstingi. Losaðu alltaf um þrýstinginn fyrir viðhald.

MagnaClean-filtret är en trycksatt apparat. Lätta alltid på trycket före service.



MagnaClean filter contains a strong magnet. Caution should be taken at all times when handling if you have a pacemaker fitted.

Le filtre *MagnaClean* contient un puissant aimant. Soyez prudent en tout temps lorsque vous le manipulez si vous avez un pacemaker.

MagnaClean Filter enthält einen starken Magneten. Für Träger mit einem Herzschrittmacher ist stets besondere Vorsicht geboten.

Het *MagnaClean* filter bevat een sterke magneet. Bij hantering moet altijd voorzichtigheid worden betracht als u een pacemaker hebt aangebracht.

Il filtro *MagnaClean* contiene un magnete potente. Fare attenzione ogni volta che si manipola il filtro se si è portatori di pacemaker.

El filtro *MagnaClean* contiene un potente imán. Deberá manipularlo en todo momento con la debida precaución si usa marcapasos.

A *MagnaClean* szűrő erős mágnest tartalmaz. Kellő óvatossággal legyen ,ha szívritmus-szabályozóval rendelkezik!

Součástí filtru *MagnaClean* je silný magnet. Při manipulaci s kardiostimulátorem je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Filter *MagnaClean* obsahuje silný magnet. Ak máte namontovaný kardiostimulátor, pri manipulácii by sa mala postupovať opatrne.

Filtr *MagnaClean* jest wyposażony w silny magnes. W przypadku posiadania rozrusznika serca należy zachować szczególną ostrożność.

Фильтр *MagnaClean* содержит мощный магнит. Будьте осторожны при обращении, если у вас установлен кардиостимулятор.

MagnaClean filtresinde kuvvetli bir mıknatıs bulunur. Kalp pilinizin olması durumunda dikkat edilmelidir.

Το φίλτρο *MagnaClean* περιέχει έναν ισχυρό μαγνήτη. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή συνεχώς κατά τον χειρισμό, εάν σας έχει τοποθετηθεί βηματοδότης.

MagnaClean filtre yra galingas magnetas. Jei turite širdies stimuliatorių, bet kokius veiksmus su šiuo filtru atlikite ypač atsargiai.

Филтърът *MagnaClean* съдържа силен магнит. По време на работа трябва да се внимава, ако имате поставен пейсмейкър.

Filtrul *MagnaClean* conține un magnet puternic. Manipulați cu grijă dacă aveți un stimulator cardiac.

MagnaClean inneholder en sterk magnet. Vær svært forsiktig hvis du har en pacemaker montert.

MagnaClean-filteret indeholder en stærk magnet. Der skal altid udvises forsigtighed ved håndtering, hvis du har en pacemaker monteret.

MagnaClean-suodatin sisältää voimakkaan magneetin. Jos sinulla on sydämentahdistin, ole suodattimen käsittelyssä aina varovainen.

MagnaClean sían er með sterkan segul. Sýndu ítrustu aðgát nálægt síunni ef þú ert með hjartagangráð.

MagnaClean-filtret innehåller en stark magnet. Försiktighet ska alltid iakttagas vid hantering om du har en pacemaker inopererad.



Unit may be hot in operation. Handle with care.

Cet appareil présente des risques de chauffe lorsqu´il fonctionne. À manipuler avec précaution.

Die Funktionsflächen des Gerätes werden im Betrieb heiß. Mit Vorsicht zu handhaben.

De eenheid kan heet zijn in gebruik. Ga voorzichtig te werk.

L'unità potrebbe diventare bollente durante il funzionamento. Manipolare con attenzione.

La unidad puede estar muy caliente durante el funcionamiento. Manipúlela con cuidado.

Az egység üzemelés közben felmelegedhet. Óvatosan kezelje.

Zařízení může být za provozu horké.

Pri prevádzke môže byť prístroj horúci.

Podczas pracy filtr może być gorący. Należy obchodzić się z nim ostrożnie.

Устройство может быть горячим во время работы.

Ünite çalışırken sıcak olabilir. Dikkatli olunmalı.

Η μονάδα ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Να την χειρίζεστε με προσοχή.

Eksploatuojamas šis įrenginys gali įkaisti. Su juo elkitės atsargiai.

Уредът може да се нагрее при работа. Работете внимателно.

Unitatea se poate încălzi în timpul funcționării. Manipulați cu grijă.

Enheten kan være varm når den er i drift.

Enheden kan være varm, mens den er i drift. Håndtér den med omhu.

Laite voi kuumentua käytössä. Käsittele varoen.

Einingin gæti verið heit við notkun. Meðhöndlist af aðgát.

Enheten kan vara het när den är i drift. Hantera varsamt.

Max working pressure / Pression de service maximale / Max. Betriebsdruck / Max. werkdruk / Pressione massima di esercizio / Presión máxima de funcionamiento / Max. üzemi nyomás / Maximální provozní tlak / Max. prevádzkový tlak / Maksymalne ciśnienie robocze / Максимальное рабочее давление / Maksimum çalışma basıncı / Μέγ. πίεση λειτουργίας / Maks. darbinis slėgis / Максимално работно налягане / Presiune maximă de funcționare / Maksimalt arbeidstrykk / Maks. Arbejdstryk / Suurin työpaine / Hámarksþrýstingur við notkun / Maximalt arbetstryck	6 bar / 6 barov / 6 barów / 6 бар / 6 barai / 6 бара / 6 bari
Min working temperature / Température de service minimale / Min. Betriebstemperatur / Min. werktemperatuur / Temperatura minima di esercizio / Temperatura mínima de funcionamiento / Min. üzemi hőmérséklet / Minimální provozní teplota / Min. prevádzková teplota / Minimalna temperatura robocza / Минимальная рабочая температура / Minimum çalışma sıcaklığı / Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας / Minimali darbinė temperatūra / Минимална работна температура / Temperatura minimă de funcționare / Minimum arbeidstemperatur / Minimum arbejdstemperatur / Minimi työlämpötila / Lágmarks vinnuhitastig / Minsta arbetstemperatur	3°C
Max working temperature / Température de service maximale / Max. Betriebstemperatur / Max. werktemperatuur / Temperatura massima di esercizio / Temperatura máxima de funcionamiento / Max. üzemi hőmérséklet / Maximální provozní teplota / Max. prevádzková teplota / Maksymalna temperatura robocza / Максимальная рабочая температура / Maksimum çalışma sıcaklığı / Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας / Maks. darbinė temperatūra / Максимална работна температура / Temperatura maximă de funcționare / Maksimal arbeidstemperatur / Maks. arbejdstemperatur / Suurin työlämpötila / Hámarkshitastig við notkun / Högsta arbetstemperatur	95°C
Flow configuration / Configuration de l'écoulement / Durchflusskonfiguration / Stroomconfiguratie / Configurazione del flusso / Configuración de flujo / Áramlási konfiguráció / Nastavení průtoku / Konfigurácia prietoku / Konfiguracja przepływu / Конфигурация расхода / Akış yönü / Διαμόρφωση ροής / Srauto konfigūracija / Конфигурация на струята / Configurație debit / Strømningsbilde / Flowkonfiguration / Virtaustapa / Flæði / Flödeskonfiguration	Bi-directional / Bidirectionnel / Bidirektional / Bidirectioneel / Bidirezionale / Bidireccional / Kétirányú / Obousměrný / Obojsmerná / Dwukierunkowa / Двунаправленный / Çift yönlü / Αμφικατευθυντική / Abiem kryptimis / Двупосочно / Bidirecțional / Toveis / Dobbeltrettet / Kaksisuuntainen / Í báðar áttir / Dubbelriktat

IMPORTANT

Always follow the electrical and safety standards when installing a filter ensuring pipework is appropriately earth bonded either side of the filter.

It is recommended that the filter is installed by a qualified heating engineer.

Care should be taken when handling. During transportation, secure the unit properly to prevent any damage. If this product is not being installed immediately, ensure it is stored in a dry, frost-free location in its original packaging.

These product assemblies contain valuable materials which can be recovered or recycled. At the end of the product's useful life, please leave it at an appropriate local civic waste collection point.

Use tool (provided in pack) to tighten lid.

IMPORTANT

Suivez toujours les normes électriques et de sécurité lors de l'installation d'un filtre.

Il est recommandé que le filtre soit installé par un chauffagiste qualifié.

Des précautions doivent être prises lors de la manipulation. Pendant le transport, sécurisez correctement l'appareil afin d'éviter tout dommage. Si ce produit n'est pas installé immédiatement, assurez-vous de le stocker dans un endroit sec à l'abri du gel dans son emballage d'origine.

Ces assemblages de produits contiennent des matériaux précieux qui peuvent être récupérés ou recyclés. À la fin de la durée de vie utile du produit, veuillez le déposer dans un point de collecte des déchets municipaux approprié.

Utilisez l'outil (fourni dans l'emballage) pour visser le couvercle

WICHTIG

Beachten Sie beim Einbau eines Filters stets die elektrischen und sicherheitstechnischen Vorschriften.

Es wird empfohlen, den Filter von einem qualifizierten Heizungsinstallateur einbauen zu lassen.

Bei der Handhabung ist Vorsicht geboten. Sichern Sie das Gerät während des Transports ordnungsgemäß, um Schäden zu vermeiden. Wenn dieses Produkt nicht sofort installiert wird, sorgen Sie dafür. dass es an einem trockenen, frostfreien Ort in der Originalverpackung gelagert wird.

Diese Produktbaugruppen enthalten wertvolle Materialien, die wiederverwertet oder recycelt werden können. Bitte führen Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer einer entsprechenden örtlichen Sammelstelle für Siedlungsabfälle zu.

Verwenden Sie das Werkzeug (in der Packung enthalten), um den Deckel festzuziehen.

BELANGRIJK

Volg tijdens de installatie van een filter altijd de elektrische en veiligheidsnormen.
We raden aan om het filter door een gekwalificeerde verwarmingsmonteur te laten installeren.
Het product moet voorzichtig worden gehanteerd. Zet het tijdens transport stevig vast om schade te voorkomen.
Als het product niet onmiddellijk wordt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat het op een droge, vorstvrije locatie in de originele verpakking wordt opgeslagen.
Deze productassemblages bevatten kostbare materialen die kunnen worden herwonnen of gerecycled.
Breng het product daarom aan het eind van de gebruiksduur ervan naar een toepasselijk lokaal gemeentelijk afvalinzamelingspunt.
Gebruik het gereedschap (meegeleverd) om het deksel stevig vast te draaien

IMPORTANTE

Durante l'installazione di un filtro, rispettare sempre gli standard elettrici e di sicurezza.
Si consiglia di affidare l'installazione del filtro a un termotecnico qualificato.
Maneggiare con cura. Durante il trasporto, fissare correttamente l'unità per prevenire eventuali danni. Se il prodotto non sarà installato immediatamente, accertarsi che venga riposto in un luogo asciutto al riparo dal gelo nella sua confezione originale.
Questi assemblaggi di prodotti contengono materiali preziosi, che possono essere recuperati o riciclati. Al termine della vita utile del prodotto, portarlo in un apposito punto di raccolta rifiuti locale.
Utilizzare lo strumento fornito nella confezione per stringere il coperchio

IMPORTANTE

Seguir siempre las normas de seguridad y electricidad a la hora de instalar un filtro.
Se recomienda que el filtro lo instale un técnico de calefacción cualificado.
Debe manipularse con precaución. Sujetar debidamente la unidade para evitar cualquier daño durante el transporte.
Si la instalación del producto no se va a realizar de inmediato, almacenar en su embalaje original en un lugar seco y protegido de heladas.
Este producto contiene piezas con materiales valiosos que pueden recuperarse o reciclarse. Desechar en el punto de recogida de residuos local pertinente al final de su vida útil.
Emplear la herramienta (incluida en la caja) para apretar la tapa

FONTOS

A szűrő beszerelésekor mindig tartsa be az elektromos és biztonsági előírásokat.
Javasoljuk, hogy a szűrőt szakképzett fűtésszerelő szerelje be.
A kezelés során óvatosan kell eljárni. Szállításkor a sérülések megelőzése érdekében rögzítse megfelelően a készüléket. Ha a terméket nem azonnal telepíti, gondoskodjon arról, hogy száraz, fagymentes helyen, eredeti csomagolásában tárolja.
Ezek a termékegységek értékes anyagokat tartalmaznak, amelyek visszanyerhetők vagy újrahasznosíthatók. Kérjük, hogy a termék hasznos élettartamának végén adja le a megfelelő helyi lakossági hulladékgyűjtő ponton.
A fedél meghúzásához használja a (csomagban található) szerszámot

DŮLEŽITÝ

Při instalaci filtru vždy dodržujte elektrické a bezpečnostní normy.
Doporučuje se, aby instalaci filtru provedl kvalifikovaný topenář.
Při manipulaci je třeba dbát opatrnosti. Během přepravy jednotku řádně zajistěte, aby nedošlo k jejímu poškození.
Pokud nebude tento výrobek ihned instalován, zajistěte jeho uskladnění na suchém místě chráněném před mrazem v původním obalu.
Tyto sestavy produktů obsahují cenné materiály, které lze získat zpět nebo recyklovat. Na konci životnosti výrobek prosím odvezte do příslušného místního sběrného místa komunálního odpadu.
K utažení víka použijte nástroj (dodaný v balení).

WAŻNE

Podczas instalacji filtra należy zawsze uwzględniać normy bezpieczeństwa elektrycznego i bezpieczeństwa ogólnego.
Zaleca się powierzenie instalacji filtra wykwalifikowanemu monterowi.
Należy zachować ostrożność w trakcie obsługi urządzenia. Podczas transportu należy odpowiednio zabezpieczyć urządzenie, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Jeśli produkt nie jest zainstalowany natychmiast, należy go przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniąc przed wilgocią i mrozem.
Produkt zawiera cenne materiały, które można odzyskać lub poddać recyklingowi. Po zakończeniu użytkowania produktu należy oddać go do punktu zbiórki odpadów komunalnych.
Do zamknięcia pokrywy służy narzędzie zawarte w zestawie.

DÔLEŽITÝ

Keď inštalujete filter, vždy dodržiavajte elektrické a bezpečnostné smernice.
Odporúčame, aby filter inštaloval kvalifikovaný inžinier špecializujúci sa na kúrenie a ohrievacie systémy.
Je potrebné byť opatrný pri manipulácii s produktom. Počas transportu je potrebné jednotku pevne zabezpečiť, aby sa predišlo poškodeniu. Ak neplánujete produkt okamžite inštalovať, zabezpečte, aby bol uskladnený na suchom, nemrznúcom mieste v pôvodnom balení.
Tento produkt je zložený zo súčiastok, ktoré obsahujú cenné materiály, ktoré je možné znova použiť alebo recyklovať. Keď produkt doslúži, prosíme, zoberte ho na príslušné zberné miesto.
Na utiahnutie krytu použite nástroj (priložený v balení)

ÖNEMLİ

Bir filtrenin montajını yaparken daima elektrik ve güvenlik standartlarına uyun.
Filtrenin kalifiye bir ısıtma teknisyeni tarafından monte edilmesi önerili.
Ürünle temas sırasında dikkat edilmelidir. Taşıma esnasında, herhangi bir hasarı önlemek için birimi uygun bir şekilde sabitleyin. Bu ürün hemen monte edilmezse, orijinal ambalajında kuru, donma/buzlanma olmayan bir konumda saklandığından emin olun.
Bu ürünün parçaları, geri kazanılabilir veya geri dönüştürülebilir değerli malzemeler içerir. Ürünün faydalı ömrünün sonunda, ürünü lütfen uygun bir yerel sivil atık toplama noktasına bırakın.
Kapağı sıkıştırmak için (ambalajda sunulan) aleti kullanın

SVARBUS

Įrengdami filtrą visada laikykitės elektros ir saugos standartų.
Rekomenduojama, kad filtrą sumontuotų kvalifikuotas šildymo inžinierius.
Su prietaisu reikia elgtis atsargiai. Transportuodami įrenginį tinkamai pritvirtinkite, kad nesugadintumėte. Jei šis gaminys nebus montuojamas iš karto, būtinai jį laikykite sausoje, neužšąlančioje vietoje jo originalioje pakuotėje.
Šio gaminio rinkiniuose yra vertingų medžiagų, kurias galima išimti arba perdirbti. Pasibaigus gaminio tarnavimo laikui, palikite jį atitinkamame vietos atliekų surinkimo punkte.
Naudokite įrankį (yra pakuotėje), kad priveržtumėte dangtelį

IMPORTANT

Respectați întotdeauna standardele electrice și de siguranță atunci când instalați un filtru.
Se recomandă ca instalarea filtrului să fie efectuată de către un inginer calificat, specializat în sisteme de încălzire.
Manipulați cu grijă. În timpul transportului, fixați unitatea în mod corespunzător pentru a preveni deteriorarea. Dacă produsul nu urmează să fie instalat imediat, asigurați-vă că este păstrat în ambalajul original, într-un loc uscat și protejat de îngheț.
Aceste ansambluri de produse conțin materiale valoroase care pot fi recuperate sau reciclate. La sfârșitul duratei de viață utilă a produsului, vă rugăm să îl depozitați la punctul local corespunzător de colectare a deșeurilor.
Folosiți unealta (furnizată în ambalaj) pentru a strânge capacul.

ВАЖЕН

Винаги спазвайте електрическите стандарти и стандартите за безопасност, когато инсталирате филтър.
Препоръчително е филтърът да се монтира от квалифициран инженер по отоплителна техника.
Трябва да се внимава при работа с него. По време на транспортиране закрепете устройството правилно, за да предотвратите евентуални повреди. Ако този продукт не се инсталира веднага, уверете се, че се съхранява на сухо място, без замръзване в оригиналната му опаковка.
Тези продуктови сглобки съдържат ценни материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани. В края на полезния живот на продукта, моля, предайте го в подходящ местен пункт за събиране на обществени отпадъци.
Използвайте инструмент (предоставен в опаковката), за да затегнете капака

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΣ

Κατά την εγκατάσταση φίλτρων, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται πάντα τα πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας.
Συνιστάται η εγκατάσταση του φίλτρου να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο μηχανικό θέρμανσης.
Απαιτείται προσοχή κατά τον χειρισμό. Κατά τη μεταφορά, ασφαλίστε κατάλληλα τη μονάδα για την πρόληψη της πρόκλησης βλάβης. Εάν αυτό το προϊόν δεν εγκατασταθεί αμέσως, βεβαιωθείτε ότι παραμένει αποθηκευμένο εντός της αρχικής του συσκευασίας σε ξηρή τοποθεσία χωρίς πάγο.
Τα συγκροτήματα αυτού του προϊόντος περιέχουν πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος, παραδώστε το σε κατάλληλο τοπικό σημείο συλλογής αστικών αποβλήτων.
Για το σφίξιμο του καπακιού χρησιμοποιήστε το εργαλείο (που παρέχεται στη συσκευασία)

VIKTIG

Følg alltid elektriske og andre relevante sikkerhetsstandarder ved installasjon av filter.
Vi anbefaler at filteret installeres av en autorisert VVS-installatør.
Utvis forsiktighet ved håndtering. Sørg for at enheten er sikkert festet under transport for å unngå skader. Hvis produktet ikke skal installeres med én gang, må det lagres i originalemballasjen på et tørt og frostfritt sted.
Disse produktene inneholder verdifulle materialer som kan gjenvinnes. Når produktets levetid er utløpt, bør det leveres til et egnet mottak for skrapmetall.
Bruk verktøyet (følger med i pakken) til å stramme lokket.

TÄRKEÄ

Noudata aina sähkö- ja turvallisuusstandardeja suodattimen asennuksessa.
On suositeltavaa, että suodattimen asentaa pätevä lämmitysasentaja.
Tuotetta on käsiteltävä varoen. Laite on kiinnitettävä hyvin kuljetuksen ajaksi vaurioiden välttämiseksi. Jos tuotetta ei asenneta välittömästi, sitä täytyy säilyttää alkuperäisessä pakkauksessa kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna.
Nämä tuotekokoonpanot sisältävät arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan ottaa talteen tai kierrättää. Jätä tuote sen käyttöiän lopussa asianmukaiseen paikalliseen kunnallisjätteen keräyspisteeseen.
Kiristä kansi (pakkauksessa olevalla) työkalulla

VIGTIG

Følg altid de elektriske og sikkerhedsmæssige standarder ved installation af et filter.
Det anbefales, at filteret installeres af en kvalificeret varmetekniker.
Der skal udvises forsigtighed ved håndtering. Under transport skal enheden sikres korrekt for at undgå skader. Hvis dette produkt ikke installeres med det samme, skal det opbevares på et tørt, frostfrit sted i originalemballagen.
Disse produktsamlinger indeholder værdifulde materialer, som kan genvindes eller genanvendes. Når produktet er udtjent, skal det afleveres på et passende lokalt kommunalt sted for indsamling af affald.
Brug værktøj (medfølger i pakken) til at stramme låget


VIKTIG

Följ alltid elektriska standarder och säkerehetsstandarder vid installation av filter.
Vi rekommenderar att filtret installeras av en kvalificerad värmeingenjör.
laktta försiktighet vid hantering. Under transport ska enheten säkras ordentligt för att förhindra skador. Om produkten inte installeras omedelbart ska den förvaras på en torr, frostfri plats i originalförpackningen
Produkterna innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Vid slutet av produktens livslängd ska den lämnas på lämpligt insamlingsställe för kommunalt avfall.”
Använd verktyget (medföljer i förpackningen) för att dra åt locket

MIKILVÆGUR


Fylgið ávallt rafmagns- og öryggisstöðlum við uppsetningu síu.
Mælt er með því að uppsetning síunnar sé í höndum sérfræðings í miðstöðvarkerfum.
Sýnið aðgát við meðhöndlun. Festið eininguna tryggilega fyrir flutning til að koma í veg fyrir skemmdir. Ef ekki á setja vöruna upp strax skal tryggja að hún sé í geymd í upprunalegum umbúðum á þurrum og frostfríum stað.
Þessar vörur innihalda verðmæt efni sem hægt er að endurheimta eða endurvinna. Við lok notkunartíma vörunnar skal afhenda hana á næstu viðeigandi sorpmóttökustöð.
Notið verkfæri (fylgir með) til að herða lokið

Open vented system




Système ouvert / Offene belüftete Anlage / Open systeem / Sistema a vaso aperto / Sistema ventilado / Nyitott levegőztetésű rendszer / Otevřený systém / Otvorený odvzdušnený systém / Układ otwarty / Открытая система / Açık havalandırmalı sistem / Σύστημα ανοιχτού αερισμού / Atvirojo tipo sistema / Отворена вентилирана система / Sistem cu ventilație deschisă / System med åpen ventilasjon / Åbent system / Avoin järjestelmä / Kerfi með opna ventla / Öppenventilerat system

Combi/sealed system



Système combiné/fermé / Kombinierte/Abgedichtete Anlage / Combinatie-/gesloten systeem / Sistema a vaso chiuso/combinato / Sistema combinado/sellado / Kombinált/zárt rendszer / Kombinovaný/uzavřený systém / Kombinovaný/Utesnený systém / Układ dwufunkcyjny/zamknięty / Комбинированная/закрытая система / Kombi/kapalı sistem / Σύστημα συνδυασμού/σφραγισμένο σύστημα / Kombinuota/uždarojo tipo sistema / Комбинирана/херметизирана система / Sistem combinat/etanș / Kombisystem/lukket system / Kombineret/lufttæt system / Yhdistelmä-/suljettu järjestelmä / Blandað/lokað kerfi / Kombi/förseglat system

Air source heat pump system



Système de thermopompe à air / Luftwärmepumpensystem / Luchtbron warmtepompsysteem / Sistema a pompa di calore ad aria / Sistema de bomba de calor de fuente de aire / Levegőforrású hőszivattyús rendszer / Systém tepelného čerpadla vzduchového zdroje / System powietrznej pompy ciepła / Hava kaynaklı ısı pompası sistemi / Sistem toplotne črpalke vira zraka / Oro šaltinio šilumos siurblio sistema / Sistem pompă de căldură cu sursă de aer / Термопомпена система с източник въздух / Σύστημα αντλίας θερμότητας πηγής αέρα / Luft-luft varmepumpesystem / Ilmalämpöpumppujärjestelmä / Luftkilde varmepumpe system / Luftvärmepumpsystem / Loftvarmadælukerfi

Note - In both diagrams, position A is best practice, while B is also acceptable. Our filter is designed to offer continual system protection when fitted on a clean and treated system. Performance will be affected by the quality of the system water.

Note - Dans les schémas, la position A est la position optimale Meilleure Pratique, la B est également acceptable. Notre filtre est conçu pour offrir une protection continue du système lorsqu'il est installé sur un système propre. Les performances seront affectées par la qualité de l'eau du système.

Hinweis - In den beiden Abbildungen stellt Position A die beste Lösung dar, wobei auch Position B möglich ist. Unser Filter ist so konzipiert, dass er kontinuierlichen Systemschutz bietet, wenn er auf einem sauberen System installiert ist. Die Leistung wird durch die Qualität des Systemwassers beeinträchtigt.

Opmerking - In beide diagrammen is positie A de beste werkwijze; positie B is geschikt indien de ruimte op de retour beperkt is. Onze filter is ontworpen om voortdurende systeembescherming te bieden wanneer hij op een schoon systeem wordt geplaatst. De prestaties zullen worden beïnvloed door de kwaliteit van het systeemwater.

Nota - in entrambi i diagrammi, la posizione A è la scelta migliore, mentre anche la B è accettabile. Il nostro filtro è progettato per offrire protezione continua del sistema quando installato su un sistema pulito. Le prestazioni saranno influenzate dalla qualità dell'acqua del sistema.

Nota - En los dos croquis, la posición A es la recomendada, mientras que la B es tolerable. Nuestro filtro está diseñado para ofrecer protección continua del sistema cuando se instala en un sistema limpio. El rendimiento se verá afectado por la calidad del agua del sistema.

Megjegyzés - ábráko jelenti a legjobb gyakorlatot, de a „B" változat is elfogadható. Szűrőnket úgy tervezték, hogy folyamatos rendszervédelmet nyújtson, amikor tiszta rendszerre van szerelve. A teljesítményt a rendszer vízminősége befolyásolni fogja.

Poznámka - Na obou diagramech pozice A vyznačuje osvědčený postup, pozice B je vhodná tam, kde je nedostatek místa u vratného potrubí. Náš filtr je navržen tak, aby poskytoval nepřetržitou ochranu systému, když je nainstalován na čistý systém. Výkon bude ovlivněn kvalitou vody v systému.

Poznámka - Na obidvoch nákresoch je najlepším osvedčeným postupom poloha A, pričom poloha B je vhodná v prípade, že priestor na spiatočke je obmedzený. Náš filter je navrhnutý tak, aby poskytoval neustálu ochranu systému pri namontovaní na čistý systém. Výkon bude ovplyvnený kvalitou vody v systéme.

Uwaga - na obydwu ilustracjach "A" oznacza zalecane miejsce montażu filtra, natomiast "B" akceptowalne miejsce montażu. Nasz filtr został zaprojektowany, aby zapewniać nieprzerwaną ochronę systemu, gdy jest zamontowany w czystym systemie. Wydajność będzie zależała od jakości wody w systemie.

Примечание - На обоих рисунках «A» указывает рекомендуемое место установки фильтра, а «B» означает дополнительное место установки.

Not - Her iki şemada da A pozisyonu en iyi uygulamayken B de kabul edilebilir. Filtrümüz, temiz bir sisteme takıldığında sürekli sistem koruması sağlamak için tasarlanmıştır. Performans, sistem suyunun kalitesinden etkilenecektir.

Σημείωση - Και στα δύο διαγράμματα, η θέση A είναι η καλύτερη πρακτική, ενώ η θέση B είναι επίσης αποδεκτή. Filtrümüz, temiz bir sisteme takıldığında sürekli sistem koruması sağlamak için tasarlanmıştır. Performans, sistem suyunun kalitesinden etkilenecektir.

Pastaba. Abiejose diagramose padėtis A laikoma geriausia praktika, tačiau padėtis B irgi yra leidžiama. Mūsų filtras sukurtas teikti nuolatinę sistemos apsaugą, kai jis sumontuotas švarioje sistemoje. Veikimas priklausys nuo sistemos vandens kokybės.

Забележка - И на двете диаграми позиция A е най-усшена в практиката, но B също се допуска. Нашият филтър е проектиран да осигури непрекъсната защита на системата, когато е монтиран на чиста система. Производителността ще бъде засегната от качеството на водата в системата.

Notă – În ambele imagini, poziția A indică poziția care ilustrează cele mai bune practici, iar poziția B este o poziție acceptabilă Filtrul nostru este proiectat pentru a oferi protecție continuă a sistemului atunci când este instalat pe un sistem curat. Performanța va fi influențată de calitatea apei din sistem..

Merk - i begge diagrammene er A beste fremgangsmåte, mens B også er tilgjengelig. Vårt filter er utforma for å gi kontinuerlig beskyttelse av systemet når det er montert på eit reint system. Ytelsen vil bli påverka av kvaliteten på systemvassnet.


Bemærk – i begge diagrammer er position A bedste praksis, og B er også acceptabel. Vores filter er designet til at tilbyde kontinuerlig systembeskyttelse, når det er installeret på et rent system. Ydelsen vil blive påvirket af kvaliteten af systemvandet.

Huom: Molemmissa kaavioissa A-asento on parasta käytäntöä vaikka, B-asento on myös hyväksyttävä. Suodattimemme on suunniteltu tarjoamaan jatkuvaa järjestelmän suojaa, kun se asennetaan puhtaaseen järjestelmään. Suorituskykyyn vaikuttaa järjestelmän veden laatu.


Athugið - Í báðum teikningunum er staða A ákjósanlegust en B er einnig ásættanleg. Sían okkar er hönnuð til að veita stöðuga kerfisvernd þegar hún er sett á hreint kerfi.Frammistaða mun verða undir áhrifum af gæðum kerfisvatnsins.

Observera - I bägge diagrammen är position A bästa praktik, medan B också är acceptabel. Vårt filter är utformat för att erbjuda kontinuerligt systemskydd när det monteras på ett rent system. Prestandan kommer att påverkas av kvaliteten på systemvattnet.


Multiple installation options / Options d'installation multiple / Zahlreiche Installationsmöglichkeiten / Meerdere installatieopties / Opzioni di installazione multipla / Varias opciones de instalación / Többféle beszerelési lehetőség / Několik možných způsobů montáže / Viacero možností inštalácie / Różne opcje montażu / Несколько вариантов установки / Birden fazla montaj seçeneği / Πολλαπλές επιλογές εγκατάστασης / Kelios montavimo galimybės / Множество възможности за инсталиране / Opțiuni multiple de instalare / Flere installasjonsalternativer / Flere installationsmuligheder / Useita asennusvaihtoehtoja / Margir valkostir fyrir uppsetningu / Flera installationsval



Installation / Installation / Installation / Installatie / Installazione / Instalación / Beszerelés / Montáž / Inštalácia / Montaż / Установка / Montaj / Εγκατάσταση / Montavimas / Монтиране / Instalare / Installasjon / Installation / Asennus / Uppsetning / Installation




CAUTION: Do NOT overtighten.
ATTENTION : Ne pas trop serrer les vannes.
VORSICHT: Ventile NICHT zu stark festziehen.
ATTENTIE: Draai de kleppen NIET te vast.
ATTENZIONE: NON serrare eccessivamente le valvole.
PRECAUCIÓN: NO apretar las válvulas en exceso.
FIGYELEM: NE húzza túl a menetet.
UPOZORNĚNÍ: NEUTAHUJTE ventily přespříliš.
UPOZORNENIE: Ventily NEUŤAHUJTE príliš silno.
PRZESTROGA: NIE wolno dokręcać zaworów zbyt mocno.
ОСТОРОЖНО! НЕ допускать чрезмерной затяжки клапанов.
DİKKAT: Vanaları aşırı SIKMAYIN.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ σφίγγετε υπερβολικά τις βαλβίδες.
DĖMESIO. Vožtuvų NEPERVERŽKITE.
ВНИМАНИЕ: НЕ пренатягайте клапаните.
ATENȚIE: NU strângeți excesiv supapele.
ADVARSEL: IKKE overstram ventilene.
BEMÆRK: Ventilerne må IKKE strammes for meget.
HUOMIO: ÄLÄ kiristä venttiileitä liikaa.
VARÚÐ: EKKI herða lokana of mikið.
VARNING: Dra INTE åt valven för hårt.





	Valves open / Vannes ouvertes / Ventile geöffnet / Kleppen open / Valvole aperte / Válvulas abiertas / Szelepek nyitva / Ventily otevřeny / Ventily otvorené / Zawory otwarte / Клапаны вкл / Vanalar açık / Βαλβίδες ενεργοποιημένες / Vožtuvai atidaryti / Клапаните се отварят / Supape activate / Ventiler åpnes / Ventiler åbne / Venttiilit auki / Lokar opnir / Ventilen öppen
	Valves closed / Vannes fermées / Ventile geschlossen / Kleppen dicht / Valvole chiuse / Válvulas cerradas / Szelepek zárva / Ventily zavřeny / Ventily zatvorené / Zawory zamknięte / Клапаны закрыты / Vanalar kapalı / Βαλβίδες κλειστές / Vožtuvai atidaryti / Вентилите са затворени / Supape dezactivate / Ventiler stengt / Ventiler lukket / Venttiilit kiinni / Lokar lokaðir / Ventilen stängd
	Vent / Purgeur / Entlüftung / Ontluchten / Sfiatare / Ventilar / Légtelenítő / Odvzdušnění / Odvzdušnenie / Odpowietrz / Стравить воздух / Havasını alın / Εξαερώστε / Alsuoklis / Вентилационен отвор / Purjare / Avluft / Udluftning / Tuuletus / Losa þrýsting / Lufthål
	Drain / Vidange / Ablauf / Aftappen / Svuotare / Drenar / Leürítő dugasz / Vypouštění / Odtok / Spuść / Слить воду / Boşaltın / Αποστραγγίστε / Išleidimas / Изпускател / Evacuare / Tøm / Afløb / Tyhjennys / Tæma / Avlopp


Servicing / Entretien / Wartung / Onderhoud / Manutenzione / Mantenimiento / Szervizelés / Údržba / Údržba / Serwisowanie / Техобслуживание / Servis / Διεξαγωγή σέρβις / Techninė priežiūra / Обслужване / Operațiuni de service / Service / Eftersyn / Huolto / Viðhald / Service



Important - Do NOT overtighten.
Important - ne pas trop serrer.
Wichtig – NICHT zu stark festziehen.
Belangrijk - NIET te vast draaien.
Importante - NON serrare eccessivamente.
Importante: NO apretar en exceso.
Fontos - NE húzza túl a menetet.
Důležité – NEUTAHUJTE ventily přespříliš.
Dôležité – NEUŤAHUJTE príliš silno.
Ważne: NIE dokręcaj zbyt mocno.
Важно — НЕ допускать чрезмерной затяжки.
Önemli: Aşırı SIKMAYIN.
Σημαντικό - ΜΗ σφίγγετε υπερβολικά.
Svarbu. NEPERVERŽKITE.
Важно - НЕ пренатягайте.
Important – NU strângeți excesiv.
Viktig – IKKE overstram.
Vigtigt – må IKKE strammes for meget.
Tärkeää – ÄLÄ kiristä liikaa.
Mikilvægt - EKKI herða of mikið.
Viktigt - Dra INTE åt för hårt.







Perishable parts subject to material degradation (lid seals, o-rings and mesh), must be checked at annual servicing and replaced as required. Wear-and-tear components are not covered under the long-term warranty. Only use Silicon grease or water to lubricate O ring. Do not use flux or EP grease. Tighten lid by a ¼ turn max. Important - Do NOT overtighten.

Les pièces périssables sujettes à la détérioration (par exemple, les joints du couvercle et la grille) doivent être contrôlées lors de l'entretien annuel. Il est recommandé de remplacer le joint du couvercle à chaque entretien. Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie à long terme. Utiliser uniquement de la graisse siliconée ou de l'eau pour lubrifier le joint torique. Ne pas utiliser de pâte lubrifiante ou de graisse EP. Serrer le couvercle d'¼ de tour au maximum. Important - ne pas trop serrer.

Verschleißteile, die einer Materialalterung unterliegen (z. B. Deckeldichtungen und Gitter), müssen bei der jährlichen Wartung überprüft werden. Der Austausch der Deckeldichtung bei jeder Wartung gilt als bewährte Vorgehensweise. Verschleißteile sind von der Langzeitgarantie ausgeschlossen. Es hat sich bewährt, bei jeder Wartung die Deckeldichtung auszutauschen. O-Ring nur mit Silikonschmierfett oder Wasser schmieren. Kein Flux- oder EP-Schmierfett verwenden. Deckel um max. eine Viertelumdrehung festziehen. Wichtig – NICHT zu stark festziehen.

Onderdelen die onderhevig zijn aan materiaalverslechtering (bijvoorbeeld dekselafdichtingen en gaas) moeten tijdens het jaarlijkse onderhoud worden gecontroleerd. Het wordt als beste praktijk beschouwd om de dekselafdichting bij elk onderhoud te vervangen. Slijtageonderdelen vallen niet onder de langetermijngarantie. Gebruik alleen siliconenvet of water om de O-ring te smeren. Gebruik geen vloeimiddel of EP-vet. Draai het deksel max. ¼ omwenteling. Belangrijk - NIET te vast draaien.

I componenti soggetti a deterioramento (ad esempio, le guarnizioni del coperchio e la rete) devono essere controllati durante la manutenzione annuale. Si raccomanda di sostituire la guarnizione del coperchio ad ogni intervento di manutenzione. I componenti soggetti a usura non sono coperti dalla garanzia a lungo termine. Gebruik alleen siliconenvet of water om de O-ring te smeren. Gebruik geen vloeimiddel of EP-vet. Draai het deksel max. ¼ omwenteling. Belangr+B6ijk - NIET te vast draaien.

Las piezas perecederas susceptibles de deteriorarse (por ejemplo, las juntas de la tapa y la rejilla) deben revisarse durante el mantenimiento anual. Se recomienda sustituir la junta de la tapa en cada revisión. Las piezas de desgaste no están cubiertas por la garantía a largo plazo. Utilizar únicamente grasa de silicona o agua para lubricar la junta tórica. No utilizar grasa EP ni fundente. Apretar la tapa un cuarto de vuelta como máximo. Importante: NO apretar en exceso.

Az éves karbantartás során ellenőrizni kell az anyagromlásnak kitett kopó alkatrészeket (pl. fedél tömítések és szűrőháló). A legjobb gyakorlatnak az számít, ha a fedél tömítését minden karbantartás alkalmával kicserélik. A kopó alkatrészekre a hosszú távú garancia nem vonatkozik. Csak szillikonzsírt vagy vízt használjon az O-gyűrű lubrikálásához. Ne használjon fluxot vagy EP zsírt. Legfeljebb ¼ fordulattal szorítsa rá a fedelet. Fontos - NE húzza túl a menetet.

Při každoroční údržbě je nutné zkontrolovat části podléhající opotřebení (např. těsnění víka a síťka). Za osvědčený postup se považuje výměna těsnění víka při každé údržbě. Na opotřebitelné součásti se dlouhodobá záruka nevztahuje. K mazání O-kroužku používejte pouze silikonová maziva nebo zvlhčete vodou. Nepoužívejte tavidla ani maziva pro extrémní tlaky (EP). Utáhněte víčko maximálně o ¼ otáčky. Důležité – NEUTAHUJTE ventily přespříliš.

Pri každoročnej údržbe je potrebné skontrolovať časti podliehajúce opotrebeniu (napr. tesnenia veka a sieťka). Za osvedčený postup sa považuje výmena tesnenia veka pri každej údržbe. Na diely podliehajúce opotrebeniu sa dlhodobá záruka nevzťahuje. Na mazanie O-krúžku používajte iba silikónové mazivo alebo vodu. Nepoužívajte spájkovaciu pastu ani EP mazivo. Utiahnite veko maximálne o ¼ otáčky. Dôležité – NEUŤAHUJTE príliš silno.

Podczas corocznego przeglądu należy sprawdzić elementy podlegające zużyciu (np. uszczelki pokrywy i siatka). Za najlepszą praktykę uznaje się wymianę uszczelki pokrywy przy każdym przeglądzie. Elementy zużywające się nie są objęte długoterminową gwarancją. Użyj wyłącznie smaru silikonowego lub wody do posmarowania uszczelki. Nie stosuj smaru stałego ani smaru EP. Dokręć pokrywę o maks. ¼ obrotu. Ważne: NIE dokręcaj zbyt mocno.

Malzeme bozulmasına maruz kalan aşınabilir parçalar (örneğin kapak contaları ve ızgara) yıllık bakım sırasında kontrol edilmelidir. Her bakımda kapak contasının değiştirilmesi en iyi uygulama olarak kabul edilir. Aşınma ve yıpranmaya maruz kalan parçalar uzun vadeli garanti kapsamında değildir. Her bakımda kapak contasının değiştirilmesi önerilir. O halkasını yağlamak için sadece silikon gres veya su kullanın. Eritici veya aşırı basınç gresi kullanmayın. Maksimum çeyrek tur döndürerek kapağı sıkın. Önemli: Aşırı SIKMAYIN.

Τα ευπαθή εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά (π.χ. στεγανοποιητικά καπακιού και πλέγμα) *πρέπει* να ελέγχονται κατά τη διάρκεια της ετήσιας συντήρησης. Η αντικατάσταση του στεγανοποιητικού καπακιού σε κάθε συντήρηση θεωρείται βέλτιστη *πρακτική*. Τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά δεν καλύπτονται από τη μακροπρόθεσμη εγγύηση. Να χρησιμοποιείτε μόνο γράσο σιλικόνης ή νερό για τη λίπανση του δακτυλίου O-ring. Μη χρησιμοποιείτε υγρό flux ή γράσο ακραίας πίεσης. Σφίξτε το καπάκι κατά ¼ της στροφής, το μέγιστο. Σημαντικό - ΜΗ σφίγγετε υπερβολικά.

Per metinį techninį aptarnavimą būtina patikrinti greitai susidėvinčias dalis, kurioms būdingas medžiagų susidėvėjimas (pvz., dangčio sandarikliai ir tinklelis). Geriausia praktika laikoma dangčio sandariklio keitimas kiekvieno techninio aptarnavimo metu. Ilgalaikė garantija neapima natūraliai susidėvinčių detalių. Sandarinimo žiedui sutepti naudokite tik silikoninį tepalą arba vandenį. Nenaudokite fliuso arba EP tepalo. Dangt

Детайлите, подложени на износване (например уплътненията на капака и мрежата), трябва да се проверяват по време на годишното обслужване. За най-добра практика се счита подмяната на уплътнението на капака при всяко обслужване. Детайлите, подложени на износване, не са обхванати от дългосрочната гаранция. Използвайте само силиконова грес или вода за смазване на О-пръстена. Не използвайте флюс или грес тип ЕР. Затегнете капака на макс. ¼ оборот. Важно - НЕ пренатягайте.

Piesele perisabile supuse degradării materiale (de exemplu, garniturile capacului și plasa) trebuie verificate în cadrul reviziei anuale. Înlocuirea garniturii capacului la fiecare revizie este considerată o bună practică. Componentele supuse uzurii nu sunt acoperite de garanția pe termen lung. Utilizați numai unsori pe bază de silicon sau apă pentru a lubrifia garnitura inelară. Nu utilizați flux de sudare sau unsoare pentru presiuni extreme. Strângeți capacul cu maximum un sfert de tură. Important – NU strângeți excesiv.

Deler som er utsatt for slitasje (f.eks. lokkpakninger og netting) må kontrolleres ved det årlige servicebesøket. Det anbefales å skifte ut lokkpakningen ved hvert servicebesøk. Slitedeler dekkes ikke av den langsiktige garantien. Bruk bare silisiumfett eller vann til å smøre O-ringen. Ikke bruk fluss- eller EP-fett. Stram lokket med maksimalt ¼ omdreining. Viktig – IKKE overstram.

Dele, der er udsat for materialenedbrydning (f.eks. lågpakninger og net), skal kontrolleres i forbindelse med det årlige serviceeftersyn. Det anses for god praksis at udskifte lågpakningen ved hvert serviceeftersyn. Slidkomponenter er ikke omfattet af langtidsgarantien. Brug kun silikonefedt eller vand til smøring af O-ringen. Brug ikke flusmiddel eller EP-fedt. Stram låget ved at dreje det maks. ¼ omgang. Vigtigt – må IKKE strammes for meget.

Materiaalin kulumiselle alttiit osat (kuten kannen tiivisteet ja verkko) on tarkastettava vuosihuollon yhteydessä. Kannen tiivisteen vaihtaminen jokaisen huollon yhteydessä on suositeltavaa. Kulumisesta johtuvat osat eivät kuulu pitkäaikaisen takuun piiriin. O-renkaan saa voidella vain silikonirasvalla tai vedellä. Älä käytä juoksutetta tai EP-rasvaa. Kiristä kantta enintään ¼ kierros. Tärkeää – ÄLÄ kiristä liikaa.

Varanlegir hlutar sem verða fyrir efnislegri versnun (t.d. lokþéttingar og net) skulu skoðaðir við árlega þjónustu. Það er talið best að skipta um lokþéttingu við hverja þjónustu. Slitahlutar eru ekki innifaldir í langtímaábyrgðinni. Notaðu eingöngu sílikonfeiti eða vatn til að smyrja O-hringinn. Ekki nota lóðfeiti eða EP feiti. Hertu lokið um ¼ af hring að hámarki. Mikilvægt - EKKI herða of mikið.

Delar som är utsatta för materialförslitning (t.ex. lockpackningar och nät) måste kontrolleras vid det årliga underhållet. Det anses vara god praxis att byta ut lockpackningen vid varje service. Slitagedelar omfattas inte av den långsiktiga garantin. Använd endast silikonfett eller vatten för att smörja O-ring. Använd inte flöde eller EP-fett. Dra åt locket med högst ¼ varv. Viktigt - Dra INTE åt för hårt.

Test	Clean	Protect	Maintain
Analyse d'eau	Nettoyage	Protection	Maintenance
Testen	Reinigen	Schützen	Wartung
Testen	Reinigen	Beschermen	Onderhouden
Test	Pulire	Protezione	Manutenzione
Análisis	Limpieza	Protección	Mantenimiento
Teszt	Tisztítás	Védelem	Karbantartás
Testování	Čistění	Ochrana	Údržba
Testowanie	Czyszczenie	Ochrona	Konserwacja
Testovanie	Čistenie	Ochrana	Údržba
Ölçek	Temizleme	Koruma	Bakım
Bandymas	Valymas	Apsauga	Priežiūra
Testare	Curățare	Protecție	Întreținere
Тестване	Почистване	Защита	Поддръжка
Δοκιμή	Καθαρισμός	Προστασία	Συντήρηση
Test	Rens	Beskytt	Vedlikehold
Testaa	Puhdista	Suojaa	Huolla
Test	Rens	Beskyt	Vedligehold
Testa	Rengör	Skydda	Underhåll
Prófun	Þrif	Vörn	Viðhald

Email: info@adey.com

www.adey.com

UK: ADEY Innovation Ltd, Unit 2, Indurent Park Haresfield, Stonehouse, GL10 3EZ, UK. +44 (0)1242 546700
EU: ADEY Innovation SAS, 119 bis, Rue de Colombes, 92600 Asnières sur Seine, France. +33 (0)4 50 18 33 33
US: ADEY Innovation LLC, 1209 N Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801. +1 412 406 8292

All ADEY marks are trademarks of Adey Holdings (2008) Limited. Please visit adey.com/trademarks for a list of ADEY marks
Copyright Adey Holdings (2008) Limited © 2026. All rights reserved.

M082508 LF2-01-08125 - V3